

COURROIES SYNCHRONES

Nous distribuons les produits **GATES**, référence mondiale en termes de qualité et fiabilité des systèmes de transmission par courroie.

Pour vos applications, nous vous proposons les marques adaptées à vos besoins. Consultez-nous.



T



AT

SYNCHRO-POWER



Longue durée & Performance énergétique

AT / T	Pas mm	T mm	B mm
T2,5	2,50	0,70	1,30
AT/T 5	5,00	1,20	2,20
AT/T 10	10,00	2,50	4,20
AT/T 20	20,00	5,00	8,00

Les courroies Synchro-Power en polyuréthane de sont conçues pour durer et offrir des performances énergétiques efficaces tant en transmission de puissance qu'en transmission de mouvement.

T2,5		T5				AT5		T10				AT10	
Z	Lg	Z	Lg	Z	Lg	Z	Lg	Z	Lg	Z	Lg	Z	Lg
48	120	30	150	102	510	45	225	26	260	101	1010	50	500
58	145	33	165	105	525	51	255	37	370	108	1080	56	560
64	160	36	180	109	545	55	275	40	400	110	1100	61	610
71	178	37	185	110	550	56	280	41	410	111	1110	66	660
80	200	40	200	112	560	60	300	44	440	114	1140	70	700
92	230	43	215	115	575	68	340	45	450	115	1150	73	730
98	245	44	220	118	590	75	375	50	500	121	1210	78	780
106	265	45	225	120	600	78	390	53	530	124	1240	80	800
114	285	49	245	122	610	84	420	56	560	125	1250	81	810
122	305	50	250	124	620	91	455	60	600	130	1300	84	840
127	318	51	255	126	630	100	500	61	610	132	1320	89	890
132	330	52	260	128	640	109	545	63	630	135	1350	92	920
152	380	54	270	130	650	120	600	66	660	139	1390	96	960
168	420	55	275	132	660	122	610	69	690	140	1400	98	980
192	480	56	280	135	675	124	620	70	700	142	1420	101	1010
200	500	59	295	138	690	126	630	72	720	145	1450	105	1050
240	600	61	305	140	700	132	660	73	730	146	1460	108	1080
248	620	63	315	144	720	144	720	75	750	150	1500	115	1150
260	650	66	330	145	725	150	750	78	780	156	1560	121	1210
312	780	68	340	150	750	156	780	80	800	160	1600	125	1250
366	915	70	350	156	780	165	825	81	810	161	1610	132	1320
380	950	71	355	160	800	195	975	84	840	170	1700	140	1400
Largeur 4,6 & 10		73	365	163	815	210	1050	85	850	175	1750	150	1500
		78	390	168	840	225	1125	88	880	178	1780	160	1600
		80	400	170	850	300	1500	89	890	188	1880	170	1700
		82	410	180	900			90	900	196	1960	180	1800
		84	420	188	940			91	910	225	2250		
		89	445	198	990			92	920				
		90	450	215	1075			95	950				
		91	455	220	1100			96	960				
		95	475	243	1215			97	970				
		96	480	263	1315			98	980				
		100	500	276	1380			100	1000				
Largeur disponible 6,8,10,12,16,20,25,32,50 & 75 mm						Largeur disponible 10,12,16,20,25,32,50 & 75 mm							

Application à forte puissance pensez
Aux courroies **DOUBLE DENTURE**

Tous nos modèles sont disponibles en version
LONG LENGTH (Courroie ouverte au mètre)
Rouleau de 30 ou 50 mètres